



TwinTech No Frost pour des aliments qui ne sèchent pas

Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Ceci permet une conservation idéale des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité optimal.

Bénéfices et Caractéristiques

Profitez d'un congélateur sans givre grâce à la technologie NoFrost

La technologie NoFrost prévient l'accumulation de givre dans votre congélateur. Par conséquent, le congélateur fonctionne de façon efficace et un maximum d'espace peut être utilisé pour le stockage. Plus besoin de dégivrer.



Un éclairage parfait

Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur et congélateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous donne une excellente visibilité.



- COMBINE 1 GROUPE
- POSE LIBRE
- Colonne Multiflow
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Froid No Frost (congélateur)
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- compartiment crèmerie: 1
- Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
- 1 balconnet, finition métal
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 2 clayettes Métal
- Compartiment FreshZone®
- 2 bacs à légumes
- Dégivrage auto. du réfrigérateur
- Alarme sonore ouverture de porte
- Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi transparent(s)
- 2 bacs à glaçons sous clayette
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congérateur	Code EAN	7332543790968
Nouvelle classe énergétique	E		
Consommation électrique (en kWh/an)*	250		
Volume net réfrigérateur (L)	230		
Volume net compartiment **** (L)	101		
Volume net total (L)	330		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	8		
Autonomie (h)	10		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore	42		
Type d'installation	Pose libre		
Couleur	Bleu		
Hauteur (mm)	1901		
Largeur (mm)	605		
Profondeur (mm)	681		
Hauteur appareil emballé (mm)	1975		
Largeur appareil emballé (mm)	680		
Profondeur appareil emballé (mm)	782		
Poids brut/net (kg)	84 / 75		
Tension(Volts)	220-240		
Longueur de câble (m)	2.5		
Fabriqué en	Turquie		
PNC	925 993 407		

