



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte série 6000 Hob2Hood contrôle automatiquement la vitesse d'extraction et l'éclairage, pour un maximum d'air propre en cuisine. Quoi que vous cuisiniez, la hotte règle la vitesse du ventilateur afin de vous débarrasser de la vapeur et des odeurs.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood. votre hotte mains libres

Hob2Hood contrôle automatiquement le niveau de puissance et l'éclairage de votre hotte aspirante pendant que vous vous concentrez sur les moments clés pour bien préparer votre plat.



L'air pur. Plus rapide.

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.



Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.



Une filtration maximale, encore et encore.

Un filtre très performant qui capte et élimine les graisses et les odeurs lors de la cuisson. Le filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle, ce qui garantit l'efficacité continue de votre hotte.



- Groupe filtrant
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	55.2	Couleur	Inox
Classe d'efficacité énergétique*	A	Référence du filtre à charbon	ECFB01
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Dimensions H / L / P (mm)	331/770/300
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	45.087719298246	Puissance moteur absorbée (W)	250
Classe d'efficacité lumineuse	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	57
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Volts	220-240
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300/580	Fréquence (Hz)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Longueur du câble (m)	1.5
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/67	Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x840x450
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	436	Poids brut/net (kg)	12.5 / 10
Pression maximale (Pa)	530	Pays de fabrication	Pologne
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	PNC	942 022 567
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49	Code EAN	7332543791644
		Type de montage	Montage mural

