

**La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Bénéfices et Caractéristiques**La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Commandes individuelles par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

- SÉRIE 300 Standard
- 3 foyers dont 1 de 24 cm
- Bandeau de commandes Latéral
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3400W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400W/145mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

**Minutez sans effort chaque étape de la recette**

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouil. de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Poids brut/net (kg)	10 / 9.2
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Fabriqué en	Roumanie
Avant gauche	21	PNC	949 492 500
Arrière gauche	14.5	Code EAN	7332543793310
Avant droite	24	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	190.1		
Arrière gauche	181		
Avant droite	189		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	186.7		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	60x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(Volts)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		

