

**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.


Bénéfices et Caractéristiques**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.


- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Commandes tactiles sur le verre

Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

**La hotte qui illumine votre cuisine.**

Notre hotte unique et moderne a été soigneusement conçue pour compléter les autres appareils de la gamme. En combinant la fonctionnalité de purification de l'air avec un design particulier, elle offre l'équilibre parfait entre technologie et harmonie.

**Moteur puissant, extraction efficace**

Quels que soient vos besoins, notre hotte aspirante nettoie efficacement l'air en extrayant les vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les régimes élevés font que l'air est toujours sain.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	53.3	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.6	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	60
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	Tension(Volts)	230-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Longueur de câble (m)	1.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Dimensions emballées HxLxP (mm)	530x920x515
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	280/570	Poids brut/net (kg)	18.9 / 15.3
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Fabriqué en	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52/66	PNC	942 051 415
Air pressure at best eff. point, Pa	447	Code EAN	7332543796755
Max pressure, Pa	555	Livré	Avec fût
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70		
Couleur	Noir		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	409min -409maxi /800/152		