



**TotalFlex, cuisinez en toute liberté et sans limite.**

La table de cuisson TotalFlex détecte automatiquement les casseroles et les poêles de différentes formes et tailles, et crée une zone de cuisson qui leur est dédiée. Elle vous offre la liberté de déplacer vos ustensils presque partout sur sa surface.

**Bénéfices et Caractéristiques**



**TotalFlex, cuisinez en toute liberté et sans limite.**

La table TotalFlex détecte automatiquement vos casseroles quelque soit leur taille

- 5 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes à gauche et à droite
- Commandes individuelles à accès direct "Activetouch" avec détection automatique des récipients
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2000/3200W/180x220mm
- Foyer ARG Induction: 2000/3200W/180x220mm
- Foyer AVD Induction: 2000/3200W/180x220mm
- Foyer ARD Induction: 2000/3200W/180x220mm
- Foyer ARC Induction: 2000/3200W/180x220mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A



**Détection automatique grâce aux commandes Activetouch**

Lorsque vous posez un récipient sur la table de cuisson, le curseur correspondant s'éclaire automatiquement. La table détecte la zone que vous utilisez et adapte la surface de cuisson en conséquence. Vous n'avez plus que à régler la température souhaitée en faisant glisser votre doigt sur



**Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Fonction booster**

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement, Activez la fonction booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

**Minuteur individuel**

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson Pendant la cuisson le minuteur peut être réglé rapidement et facilement depuis l'écran tactile. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toute la cuisson.

#### Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	6	Poids brut/net (kg)	22.86 / 20.46
Zone modulable	1	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Table	Induction	Fabriqué en	DE
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	PNC	949 597 843
Zone Modulable Gauche (L x l)	47.5x38.8	Code EAN	7332543797844
Zone Modulable Droite (L x l)	24.2x19.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	188.7		
Avant droite	201.5		
Arrière droite	201.5		
Niveaux de puissance	9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	192.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(Volts)	220-240V/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		

