# Informations de produit selon la norme EU

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identification du modèle | | | KCC84450 949599195 | |
| Type de plaque | | | Built-In Hob | |
| Nombre de zones de cuisson | | | 4 | |
| Nombre de aires de cuisson | | | 2 | |
| Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) | | | Induction aspirante | |
| Pour les zones ou aires de cuisson circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches | Left Front | Ø | 21,0 | cm |
| | Left Rear | Ø | 21,0 | cm |
| | Right Front | Ø | 21,0 | cm |
| | Right Rear | Ø | 21,0 | cm |
| Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg | Left Front | $EC_{\text{cuisson électrique}}$ | 179.6 | Wh/kg |
| | Left Rear | $EC_{\text{cuisson électrique}}$ | 189.1 | Wh/kg |
| | Right Front | $EC_{\text{cuisson électrique}}$ | 187.3 | Wh/kg |
| | Right Rear | $EC_{\text{cuisson électrique}}$ | 189.1 | Wh/kg |
| Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg | | $EC_{\text{plaque électrique}}$ | 186.3 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances"**

**Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:**
**• Lorsque vous faites chauffer de l'eau, n'utilisez que la quantité dont vous avez besoin.**
**• Dans la mesure du possible, placez toujours les couvercles sur les récipients de cuisson.**
**• Posez les récipients sur la zone de cuisson avant de l'activer.**
**• Placez les petits récipients sur les zones de cuisson les plus petites.**
**• Placez les récipients directement au centre de la zone de cuisson.**
**• Utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud ou pour les faire fondre."**

# Informations de produit selon la norme EU

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Identification du modèle | | KCC84450<br>949599195 | |
| Consommation d’énergie annuelle | $AEC_{hotte}$ | 28.8 | kwh/a |
| Facteur d’accroissement dans le temps | f | 0.8 | |
| Efficacité fluidodynamique | $FDE_{hotte}$ | 32.4 | |
| Indice d’efficacité énergétique | $EEI_{hotte}$ | 41.4 | |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal | $Q_{BEP}$ | 259.2 | m3/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal | $P_{BEP}$ | 444 | Pa |
| Débit d’air maximal | $Q_{max}$ | 630,0 | m3/h |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal | $W_{BEP}$ | 98.8 | W |
| Puissance nominale du système d’éclairage | $W_L$ | ,0 | W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson | $E_{moyen}$ | | lux |
| Consommation d’électricité mesurée en mode «veille» | $P_s$ | - | W |
| Consommation d’électricité mesurée en mode «arrêt» | $P_o$ | 0.49 | W |
| Niveau de puissance acoustique | $L_{WA}$ | 64 | dB |

**EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction**

**EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine**

**EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau —´Mesure de la consommation faible puissance**

**Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l’impact environnemental:**
**• lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fi n de la cuisson.**
**• N’augmenter la vitesse qu’en cas de forte production de fumée ou d’odeurs et n’utiliser la ou les vitesses de boost qu’en cas de conditions extrêmes.**
**• Lorsque nécessaire, remplacer le fi ltre à charbon pour conserver une bonne effi cacité d’absorption des odeurs.**
**• Lorsque nécessaire, laver le fi ltre à graisse pour conserver une bonne effi cacité d’absorption des odeurs.**
**• Pour optimiser l’effi cacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d’extraction indiqué dans ce manuel.**