



Avec la fonction Bridge, fusionnez deux zones pour avoir plus d'espace pour cuisiner.

La table de cuisson à induction avec fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande surface. Grâce à l'alignement automatique des réglages de température et de durée, la zone modulable est idéale pour les ustensiles de grandes dimensions.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de modularité avec le DoubleBridge

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.

Plus de liberté avec 5 commandes de zones individuelles

L'interface des commandes vous permet de contrôler les 5 zones de cuisson de manière individuelle et indépendante avec un accès direct à chaque niveau de puissance (jusqu'à 9).

Pour plus de flexibilité et de liberté lorsque vous cuisinez.

- SÉRIE 600 FLEX
- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

La fonction Heat Memory conserve les réglages de température en cas de débordement.

Grâce à la fonction Heat Memory, votre table de cuisson mémorise les réglages de températures pendant 120 secondes en cas de débordement ou bien si vous devez soulever votre casserole. Il n'est pas nécessaire de relancer le processus de cuisson ou d'ajuster la température pour que vos recettes se déroulent comme prévu.

Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Avec PowerBoost, obtenez une chaleur intense instantanément

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une puissance de chauffe instantanée pendant la cuisson. Elle est idéale pour préparer les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau plus vite que jamais et préparer les poêles à saisir quand vous en avez besoin.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5	Cordon fourni (en m):	1.5
Zone modulable	2	Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Technologie de chauffe de la table	Induction	Volts	220-240/400V2N
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Gaz butane/propane:	non
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.9x21.4	Gaz homologué Corse:	non
Avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	14.02 / 12.96
Arrière gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Avant droite	21	Fabriqué en	DE
Arrière droite	21	PNC	949 599 200
Avant centre	21	Code EAN	7332543814749
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	179.6		
Arrière gauche	189.1		
Avant droite	187.3		
Arrière droite	189.1		
Avant centre	189.1		
Niveaux de puissance	9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	186.8		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		

