

**Double FlexiBridge®**

Personnalisez votre zone de cuisson, combinez jusqu'à 4 zones avec une distribution constante et homogène de la chaleur. Disponible aussi bien sur la zone droite et gauche de votre table à induction.

**Bénéfices et Caractéristiques****La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients**

Avec la fonction FlexiBridge® de cette table induction, cuisiner est encore plus pratique. Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.

**Plus de liberté avec les 5 commandes individuelles Sliders**

Avec ses 5 commandes individuelles, vous pourrez contrôler chaque zone de cuisson de manière indépendante.

- Table Induction SÉRIE 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 5 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARC Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

**La fonction Heat Memory conserve les réglages de température en cas de débordement.**

Grâce à la fonction Heat Memory, votre table de cuisson mémorise les réglages de températures pendant 120 secondes en cas de débordement ou bien si vous devez soulever votre casserole. Il n'est pas nécessaire de relancer le processus de cuisson ou d'ajuster la température pour que vos recettes se déroulent comme prévu.

**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Avec PowerBoost, obtenez une chaleur intense instantanément**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une puissance de chauffe instantanée pendant la cuisson. Elle est idéale pour préparer les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau plus vite que jamais et préparer les poêles à saisir quand vous en avez besoin.

**Spécifications techniques**

Zone modulable	2	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Technologie de chauffe de la table	Induction	Volts	220-240/400V2N
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Poids brut/net (kg)	19.48 / 17.04
Nombre de zones de cuisson	5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x998x600
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.87x21.4	Fabriqué en	Allemagne
Zone Modulable Droite (L x l)	22.3x22	PNC	949 599 202
Avant droite	21	Code EAN	7332543814763
Arrière droite	21	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant centre	28		
Arrière centre	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant droite	189.1		
Arrière droite	189.1		
Arrière centre	196.6		
Niveaux de puissance	9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	191.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	910x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x880x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		

