



Bénéfices et Caractéristiques



Une cuisson fiable avec StepPower

Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui vous permet de régler facilement la bonne puissance dans un seul geste précis.



- Table Gaz SÉRIE 800
- Dessus verre
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Indicateur de mise en marche par LED
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Flammes verticales
- Signal sonore
- Foyer AVG Gaz ultra-rapide, Flamme verticale : 3800W/124mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire, Flamme verticale : 1000W/63mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm

Spécifications techniques

| | |
|--|--|
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre de zones de cuisson gaz | 4 |
| Technologie de chauffe de la table | Gaz |
| Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : | en % * |
| Avant gauche | 59 |
| Arrière gauche | 60.2 |
| Arrière droite | 60.1 |
| Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %* | 59.8 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions LxP (mm) | 590x520 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 40x560x480 |
| Type de grille(s) | 4 grilles, en fonte |
| Cordon fourni (en m): | 1.1 |
| Puissance gaz totale (W) | 8500 |
| Volts | 220-240 |
| Injecteurs gaz de ville: | livrés montés |
| Gaz butane/propane: | oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs |
| Poids brut/net (kg) | 14.6 / 13.7 |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 155x719x626 |
| Fabriqué en | Italie |
| PNC | 949 640 935 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Code EAN | 7332543821907 |
| * Conformément au règlement | EU 66/2014 |

