

Informations de produit selon la norme EU 66/2014

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|----------------------|-----------------------|-------|
| Identification du modèle | | LFV719TK 942051454 | |
| Consommation d'énergie annuelle | AEC _{hotte} | 39.9 | kwh/a |
| Facteur d'accroissement dans le temps | f | 0.7 | |
| Efficacité fluidodynamique | FDE _{hotte} | 34.8 | |
| Indice d'efficacité énergétique | EEL _{hotte} | 41.5 | |
| Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | QBEP | 372.9 | m3/h |
| Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | PBEP | 477 | Pa |
| Débit d'air maximal | Q _{max} | 760,0 | m3/h |
| Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | WBEP | 142,0 | W |
| Puissance nominale du système d'éclairage | WL | 5,0 | W |
| Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson | E _{moyen} | 219 | lux |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» | P _s | 0 | W |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» | P _o | 0.49 | W |
| Niveau de puissance acoustique | LWA | 54 | dB |

EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine

EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance

Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fin de la cuisson.
- N'augmenter la vitesse qu'en cas de forte production de fumée ou d'odeurs et n'utiliser la ou les vitesses de boost qu'en cas de conditions extrêmes.
- Lorsque nécessaire, remplacer le filtre à charbon pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Lorsque nécessaire, laver le filtre à graisse pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Pour optimiser l'efficacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d'extraction indiqué dans ce manuel.