

**HotAir : une meilleure répartition de la chaleur pour un résultat de cuisson homogène**

Des pâtisseries croustillantes, des tartes parfaites, une viande bien dorée : le système HotAir assure une circulation uniforme de la chaleur dans le four. Des résultats constants, quel que soit l'endroit où vous placez vos aliments.

**Bénéfices et Caractéristiques****Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux**

La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.

**Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort**

Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.



- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SurroundCook®
- Plaque de cuisson : Vitrocéramique
- Commandes par manettes
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 1800W/180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer arrière droit : Hi-Light, 1800W/180mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Préconisation de température
- Grilloir Électrique 1650 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Eclairage intérieur 25 W
- Hauteur réglable
- Rangement : Grand tiroir

**L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez**

Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.

**Une table vitrocéramique, pour une cuisson rapide**

La plaque vitrocéramique permet de cuisiner des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.

**Une vitre qui brille avec peu d'effort**

Nettoyage rapide et simplifié, grâce à la porte et au vitre amovibles.

**Spécifications techniques**

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	92.3	Consommation foyer avant gauche	182.1
Type d'installation	Pose-libre	Consommation énergétique foyer arrière gauche	181.8
Classe d'efficacité énergétique*	A	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.85/0.72	Couleur	Blanc
Nombre de cavités	1	Puissance électrique totale four (W)	8700
Source de chaleur du four	Électricité	Puissance maximale électrique totale zones de cuisson	6000
Volume utile cavité (L)	54	Nombre de grille(s):	1 grille support de plat
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328 x 408 x 401	Type de plats	1 plat multi-usages
Nombre de zones de cuisson	4	Hauteur (mm)	858 à la table
Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Fréquence (Hz)	50-60
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions HxLxP (mm)	858x600x600
Diamètre foyer avant droit	14	Cordon fourni (en m):	1.4
Diamètre foyer arrière droit	18	Livré avec prise	Non
Diamètre foyer avant gauche	18	Poids brut/net (kg)	55 / 51
Diamètre foyer arrière gauche	14	Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	Tournebroche	Non fourni
Consommation énergétique foyer avant droit	181.8	Sonde de cuisson	non
Consommation énergétique foyer arrière droit	182.1	Rails télescopiques	Non
		Nettoyage du four	Pyrolyse
		Eclairage intérieur	1, paroi arrière

PSGBCO230DE00003

