

EKR664900X



La table de cuisson vitrocéramique rapide et efficace

La plaque de cuisson vitrocéramique est le moyen le plus rapide de chauffer sans utiliser l'induction. Faciles à nettoyer, pratiques et intuitives, les zones de cuisson en céramique chauffent rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques

La plaque de cuisson vitrocéramique – une alternative à la cuisson gaz Chauffage rapide et puissant avec la plaque vitrocéramique. La surface en verre lisse, tout comme une plaque à induction, peut facilement être nettoyée en cas de besoin.

- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SteamBake
- TABLE : Vitrocéramique
- · Commandes par manettes
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 1800W/180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer arrière droit : Hi-light, 1800W/180mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Touche Steambake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Préconisation de température
- Grilloir Électrique 1650 W
- · Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Porte plein verre
- Eclairage intérieur 25 W
- Rangement : Grand tiroir



"Steambake" : donnez plus de gourmandise à vos plats

Grâce à la touche Steambake, donnez de la gourmandise à vos plats. Plus de volume, plus aérés, une croûte plus croustillante.

Nettoyage pyrolyse - un auto-nettoyage sans effort

Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.

L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez

Contrôlez les réglages de votre four et la progression de votre plat grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.

Porte du four plein verre démontable sans outil

Toutes nos cuisinières sont équipées d'une porte plein verre facile d'entretien et démontable sans outils.



EKR664900X

Spécifications techniques	
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	92.3
Type d'installation	Pose-libre
Classe d'efficacité énergétique*	Α
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.85/0.72
Nombre de cavités	1
Source de chaleur du four	Électricité
Volume utile cavité (L)	54
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328 x 408 x 401
Nombre de zones de cuisson	4
Technologie de chauffe de la table	Vitrocéramique
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*
Avant droite	14
Arrière droite	18
Avant gauche	18
Arrière gauche	14
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*
Avant droite	181.8
Arrière droite	182.1
Avant gauche	182.1
Arrière gauche	181.8

Consommation énergétique (électrique) de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182
Couleur	Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum (W)	9100
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages
Hauteur (mm)	858 à la table
Fréquence (Hz)	50-60
Dimensions HxLxP (mm)	858x600x600
Cordon fourni (en m):	1.4
Livré avec prise	Non
Poids brut/net (kg)	53 / 49
Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710
Fabriqué en	Roumanie
PNC	943 005 542
Code EAN	7332543846511
* Conformément au règlement	EU 66/2014



