



Des aliments qui restent juteux et bien hydratés.

Le réfrigérateur-congélateur 6000 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

Bénéfices et Caractéristiques

TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.

Avec TwinTech® No Frost, vous n'avez jamais à décongeler le congélateur. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60% plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas d'air sec dans le congélateur, il protège les aliments du dessèchement.



Tranquillité d'esprit pendant dix ans

La garantie de dix ans sur les compresseurs apporte une tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.



- Série 6000
- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid statique
- Congélateur : Froid No Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, bordure en plastique blanc
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Contrôle électronique interne. Pour une température précise.

La fonction de contrôle électronique interne vous permet de maîtriser totalement les conditions de conservation de vos aliments. Les indicateurs LED vous indiquent clairement le réglage de la température pour un contrôle optimal.

Des aliments toujours frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance de congélation maximale, afin que vos produits frais se congèlent le plus rapidement possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage initial.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

Spécifications techniques

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Catégorie | 7. Réfrigérateur-congélateur | Volts | 220-240 |
| Nouvelle classe énergétique | E | Longueur du câble (m) | 2.4 |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 216 | Pays de fabrication | Italie |
| Volume net réfrigérateur (L) | 195 | PNC | 925 505 321 |
| Volume net compartiment **** (L) | 62 | Code EAN | 7332543973873 |
| Volume net total (L) | 257 | | |
| Compartiment(s) sans givre | Réfrigérateur / Congélateur | | |
| Pouvoir de congélation (en kg/24h) | 4.5 | | |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 9.5 | | |
| Classe climatique | SN-N-ST-T | | |
| Niveau sonore (dB) | 35 | | |
| Type d'installation | Glissières | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Hauteur (mm) | 1772 | | |
| Largeur (mm) | 546 | | |
| Profondeur (mm) | 549 | | |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1780 | | |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560 | | |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 550 | | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 1840 | | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 590 | | |
| Profondeur appareil emballé (mm) | 600 | | |
| Poids brut/net (kg) | 60 / 58 | | |

PSGBRF210DE00009

