

**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur mobile Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores bas. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit de calfeutrage fenêtre est facile à installer.

Bénéfices et Caractéristiques**Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installation facile grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que vos paramètres favoris à distance via l'application Electrolux.

- Gamme Comfort 600
- Climatiseur mobile
- Déshumidification l/h: 2
- Départ différé: 24h
- Modes: Climatiseur, Déshumidificateur, Ventilateur

**Consommation d'énergie optimisée**

Notre climatiseur mobile offre un rafraîchissement supérieur et durable. Avec notre kit Premium de calfeutrage fenêtre ¹, vous pouvez même économiser jusqu'à 39 % d'énergie supplémentaire grâce à une infiltration réduite². ¹ Kit Premium de calfeutrage fenêtre vendu séparément.

**Un air frais et un environnement silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un environnement paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A)³. ³Conformément au standard en matière de bruit : EN 12102-2013

Obtenez le confort rapidement

Obtenez la fraîcheur et le confort rapidement. Avec le kit Premium de calfeutrage fenêtre ¹, vous mettez jusqu'à 44 % moins de temps² pour rafraîchir une pièce. ¹Kit Premium de calfeutrage fenêtre vendu séparément.

Une solution durable qui réduit l'impact sur le climat

Une solution plus durable : Le réfrigérant utilisé est le gaz durable R290, qui réduit le potentiel de réchauffement climatique (PRG) du climatiseur portatif de 99,8 % par rapport aux climatiseurs portatifs qui utilisent du gaz R410a.

Spécifications techniques

Modèle	EXP40U339CW
Code EAN	7332543982295
PNC	950 011 637
Couleur	Blanc
Gaz réfrigérant	R290
Dimensions hors tout unité intérieure: HxLxP (mm)	802x493x415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	885x570x515
Poids brut/net (kg)	38 / 34
Pays de fabrication	Chine

