

**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur mobile Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores plus bas. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit fenêtre de calfeutrage est facile à installer.

Bénéfices et Caractéristiques**Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installez facilement grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que votre mode préféré à distance via l'application Electrolux.

**Un air frais et un confort silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un confort paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A)³.

³Conformément au standard en matière de bruit : EN 12102-2013

**Obtenez le confort rapidement**

Obtenez la fraîcheur et le confort rapidement. Avec le kit Premium de calfeutrage pour fenêtre ¹, vous mettez jusqu'à 60 % moins de temps² pour rafraîchir une pièce. ¹Kit premium de calfeutrage pour fenêtre vendu séparément.

² Avec le kit Premium de calfeutrage fenêtre, atteindre 24 °C dans une pièce à 26 °C prend 8 min au lieu de 20 min sans le kit. Test interne effectué dans une pièce de 14 m², avec un niveau d'humidité relative de 60 % et une température extérieure de 30 °C.

- Gamme Comfort 600
- Climatiseur mobile
- Déshumidification l/h: 1.2
- Départ différé: 24h
- Modes: Climatiseur, Déshumidificateur, Ventilateur

Spécifications techniques

Couleur	Blanc	Poids appareil brut (Kg)	34.5
Affichage	LED	Connectivité	Oui
Classe énergétique froid	A	Commande à distance	Non
Surface climatisée recommandée (m2)	31-35	Télécommande	-
Gaz réfrigérant	R290	Capacité de refroidissement (kW)	2.6
Débit d'air m3/h (Max - Medium - Mini)	380/360/330	Puissance frigorifique (W)	0
Plage de fonctionnement froid, chaud (C°)	5 - 35	Capacité de chauffage (kW)	-
Réglage de température (C°)	16-32	Puissance calorifique (W)	-
Longueur du câble (m)	1.8	Volts	220-240
Capacité de déshumidification (L/h)	1.2		
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	1		
Coefficient de refroidissement, EER	2.6		
Consommation énergétique annuelle pour le refroidissement (Wh)	322		
Capacité (kBTU)	9		
Function	Froid seulement		
Niveau sonore Max (dB)	64		
Dimensions hors tout HxLxP (mm)	705x472x383		
Minuteur	Oui		
Mode	Climatiseur, Déshumidificateur, Ventilateur		
Vitesses de ventilation :	Auto, Élevé, Faible, Moyen		
Poids appareil net (Kg)	30		

