Lave-linge Frontal Encastrable Electrolux EW8F3814BI PerfectCare 800 Oko Mix 8 kg

EW8F3814BI

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 800 - Lave-linge Frontal / Système UltraCare™
• Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel/Lenor
• TimeManager®
• Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
• Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 8 kg
• Connectivité Wi-Fi
• Départ diff. 20 h et temps restant
• Moteur Eco Inverter
• Classe énergétique A
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), Hygiene, rapide 14 min., UltraWash, Outdoor, denim, laine/soie
• Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité Aqua-contrôle
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Steam Fragrance E6WMFR020
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Frontal Encastrable Electrolux EW8F3814BI PerfectCare 800 Oko Mix 8 kg

EW8F3814BI

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Frontal
Type d'installation	Encastrable
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Nouvelle classe énergétique	A
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	44
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:20
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1351
Niveau sonore (dB)	68
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540/553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640
Poids brut/net (kg)	75 / 73.5
Puissance Totale (W)	2200
Ampérage (A)	10
Volts	230
Longueur du câble (m)	1620
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/145
Fabriqué en	Italie
PNC	914 580 414
Code EAN	7332543983315