



Préserve les nutriments plus longtemps, pour des aliments plus sains

Le réfrigérateur-congélateur GreenZone Série 7000 comporte un tiroir spécial qui permet de garder l'humidité à un taux idéal. Il permet de conserver jusqu'à 95 % des vitamines pendant 11 jours en protégeant vos produits frais avec un taux d'humidité adapté.*

Bénéfices et Caractéristiques



GreenZone aide les fruits et légumes à rester nutritifs

Le tiroir GreenZone élimine l'excès d'humidité tout en préservant la bonne quantité d'humidité pour vos légumes. Il préserve jusqu'à 95% des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique avec du plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer des nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du plastique utilisé)



TwinTech® No Frost Plus. Une stabilité de la température pour plus de saveur.

TwinTech® No Frost Plus maintient les aliments hydratés grâce à des systèmes de refroidissement dédiés pour le réfrigérateur et le congélateur. La stabilité de la température est plus de 4 fois supérieure à la norme et la consommation d'énergie est réduite jusqu'à 9 %, ce qui garantit une

- Série 7000
- REFRIGERATEUR COMBINE Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet, finition métal
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes et 1 double amovible, plastique blanc
- 1 clayette porte-bouteilles
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Dégivrage auto. du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Sécurité enfants
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Congélateur : 3 tiroirs transparent(s)
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Des températures stables avec MultiFlow

MultiFlow protège la qualité des aliments en maintenant une température et une humidité stables dans tout le réfrigérateur. Plusieurs réseaux de ventilation permettent une circulation active de l'air froid dans chaque recoin.

Tranquillité d'esprit pendant dix ans

La garantie de dix ans sur les compresseurs apporte une tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.

Spécifications techniques

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Catégorie | 7. Réfrigérateur-congélateur | Longueur du câble (m) | 2.4 |
| Nouvelle classe énergétique | E | Pays de fabrication | Italie |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 217 | PNC | 925 553 000 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 182 | Code EAN | 7332543989829 |
| Volume net compartiment **** (L) | 62 | | |
| Volume net total (L) | 245 | | |
| Compartiment(s) sans givre | Réfrigérateur / Congélateur | | |
| Pouvoir de congélation (en kg/24h) | 7 | | |
| Autonomie (h) | 11.5 | | |
| Classe climatique | SN-N-ST-T | | |
| Niveau sonore (dB) | 35 | | |
| Type d'installation | Pantographe | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Hauteur (mm) | 1769 | | |
| Largeur (mm) | 556 | | |
| Profondeur (mm) | 549 | | |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1780 | | |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560 | | |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 550 | | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 1840 | | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 605 | | |
| Profondeur appareil emballé (mm) | 600 | | |
| Poids brut/net (kg) | 67 / 65 | | |
| Volts | 230-240 | | |

