

**Avec SenseBoil, plus de risque de débordement**

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

Bénéfices et Caractéristiques**Plus de casseroles qui débordent**

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Une grande flexibilité grâce aux 4 commandes individuelles par zone de cuisson**

Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler parfaitement la préparation de vos plats préférés. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire



- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Indicateur de mise en marche par LED
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions LxP (mm)	590x520
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Zone Modulable Gauche (L x l)	22.3x21.8	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	11.8 / 10.92
Diamètre foyer arrière gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche (longueur)	22.3	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer avant droit	14.5	PNC	949 599 291
Diamètre foyer arrière droit	18	Code EAN	7333394032092
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	188.9		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	188.9		
Consommation énergétique foyer avant droit	180.8		
Consommation énergétique foyer arrière droit	176.9		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.9		
Couleur	Noir		

