

**Avec SenseBoil, plus de risque de débordement**

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

Bénéfices et Caractéristiques**Plus de casseroles qui débordent**

Les plaques induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

**Avec SaphirMatt, une élégance durable avec moins de rayures**

Un nouveau verre avec une conception unique permet à votre plaque de cuisson de garder l'aspect du neuf plus longtemps, avec moins de rayures. Son élégante finition noire SaphirMatt est résistante aux traces de doigts, aux tâches et est plus facile à nettoyer.

**Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles**

Les commandes individuelles par zone vous permettent de contrôler entièrement la cuisson de vos plats. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire rapidement votre plat.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- SaphirMatt: verre révolutionnaire résistant aux rayures et facile à nettoyer
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

| | |
|---|--------------|
| Produit EcoLine | Oui |
| Nombre de zones de cuisson | 3 |
| Nombre de zone(s) modulable(s) | 1 |
| Technologie de chauffe de la plaque | Induction |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 |
| Diamètre des zones de cuisson électrique | Ø en cm:* |
| Zone Modulable Gauche (L x l) | 22x21.8 |
| Arrière gauche (longueur) | 22 |
| Diamètre foyer avant droit | 28 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg:* |
| Consommation foyer avant gauche | 188.9 |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche | 188.9 |
| Consommation énergétique foyer avant droit | 192.1 |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 190 |
| Couleur | Noir mat |
| Design | Bords droits |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Installation plan de travail | Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle |
| Dimensions LxP (mm) | 580x510 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x560x490 |
| Cordon fourni (en m): | 1.5 |
| Volts | 220-240/400V2N |
| Plaque homologuée Corse : | non |
| Poids brut/net (kg) | 12.4 / 11.3 |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600 |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| PNC | 949 599 334 |
| Code EAN | 7333394049434 |
| * Conformément au règlement | EU 66/2014 |

