



### Parfaitement séché à basse température

Notre système GentleCare sèche uniformément vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Les vêtements sont ainsi préservés et conservent plus longtemps leur aspect neuf.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



### Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.




### Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL

Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie.



### Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables

Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.



### Fonction Anti-froissage : aide à réduire les plis

La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.



- SOIN DU LINGE
- GENTLECARE - POMPE A CHALEUR
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9
- Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- E2
- Hublot anthracite
- ACCESSOIRES compatibles en option

**Spécifications techniques**

Capacité maxi de séchage (kg)	9	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	130
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	64
Classe énergétique	A+++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	193	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	550
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.640	Longueur du câble (m)	1.45
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.840	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x636/659
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x700
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	52.8 / 50.3
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	219	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	916 099 896
		Code EAN	7333394054896

