

DGE5861HM



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte 6000 Hob2Hood® se connecte sans fil à la plaque de cuisson. Les lumières s'activent dès que vous allumez la plaque de cuisson et la vitesse du ventilateur se règle sur la température de la plaque de cuisson. Découvrez la cuisine sans odeur.

Bénéfices et Caractéristiques



Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.

La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.



Hotte ExtractionTech Pro: puissance, performance et air frais.

Une qualité de l'air au niveau supérieur avec la hotte ExtractionTech Pro. Dotée d'un moteur puissant avec vitesse intensive, la hotte aspire de manière efficace les vapeurs dégagées par la cuisson, pour une ambiance idéale dans la cuisine.



Voyez le moindre détail avec Pure Illumination

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos



Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer pour tirer le meilleur parti de la hotte

Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que l'air dans votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.



Système de notification du nettoyage du filtre

La hotte est équipée d'un système pratique de notification du nettoyage du filtre. Un indicateur sur la hotte vous avertit lorsque le filtre à graisses et le filtre charbon doivent être nettoyés : vous n'avez pas besoin de vous en occuper vous-même.

- Groupe filtrant 80 cm
- · Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- · Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
 Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED: 2 Puissance totale 5.7 W
- 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour



DGE5861HM

| Spécifications techniques | | | |
|--|---------|---|---------------|
| Consommation énergétique annuelle | 55.2 | Couleur | Inox |
| (KWh/an) | Δ. | Réf. filtre à charbon standard | ECFB01ST |
| Classe d'efficacité énergétique* | A | Dimensions H / L / P (mm) | 331/770/300 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 29.2 | Diamètre de la buse (mm) | 150 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A | Puissance moteur absorbée (W) | 250 |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 45.1 | Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm) | 50 |
| Classe d'efficacité lumineuse | А | Hauteur min. installation hotte si | |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 65.1 | plaque gaz (cm) | 57 |
| Classe d'efficacité de filtration des | D | Volts | 220-240 |
| graisses | | Fréquence (Hz) | 50 |
| Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi | 300/580 | Longueur du câble (m) | 1.5 |
| Puissance d'aspiration, intensive (m³ /h) | 700 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 390x840x450 |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 54/67 | Poids brut/net (kg) | 12.5 / 10 |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 436 | Pays de fabrication | Pologne |
| | | PNC | 942 022 807 |
| Pression maximale (Pa) | 530 | Code EAN | 7333394072029 |
| Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB) | 68 | Type de montage | Montage mural |
| Consommation d'énergie (W) en mode veille | 0.49 | | |

