



### Combinez deux zones pour cuisiner davantage

La plaque de cuisson à induction 6000 Bridge, connectée par Wi-Fi, s'adapte facilement aux casseroles de différentes tailles. Le bouton Bridge permet de fusionner deux zones de cuisson pour accueillir des casseroles plus grandes. La zone fusionnée partage les mêmes réglages de température et de durée.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Combinez deux zones de cuisson avec la fonction Bridge



La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.

### Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.



Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

### Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct



L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).

### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement



Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

### Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons



Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

- Encastrement standard
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

## Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Type de grille(s)	sans grille
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Diamètre foyer avant gauche	21	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer arrière gauche	21	Poids brut/net (kg)	12.9 / 11.48
Diamètre foyer avant droit	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x790x600
Diamètre foyer arrière droit	18	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	PNC	949 598 478
Consommation foyer avant gauche	178.4	Code EAN	7333394076317
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2		
Consommation énergétique foyer arrière droit	184.9		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	181.2		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	710x520		

