



Température précise à chaque fois

La plaque induction 9000 SensePro possède une sonde sans fil pour une cuisson de précision. Elle mesure la température de la nourriture et ajuste automatiquement les réglages pour une cuisson précise : plus besoin de se poser de questions.

Bénéfices et Caractéristiques

La plaque induction SensePro. Une température précise pour des résultats parfaits

La plaque induction SensePro est dotée d'une sonde de cuisson sans fil garantissant une cuisson précise, en mesurant la température exacte à cœur afin d'ajuster automatiquement les réglages pour une texture et un goût parfaits. Faites bouillir, frire ou cuisinez sous vide et plus



Écran tactile CookSmart Touch. Cuisinez autrement

Prenez le contrôle lorsque vous cuisinez avec l'écran tactile CookSmart Touch. L'écran couleur TFT vous permet de choisir la température et les zones de cuisson, et d'accéder à plein d'autres fonctions. Connectez votre appareil à l'application AEG pour bénéficier d'une expérience



Fonctions de cuisson assistée et assistance simplifiée

Les fonctions de cuisson assistée sélectionnent les réglages les plus appropriés pour des résultats exceptionnels, en fonction de ce que vous cuisinez. La fonction Plats fournit des conseils de cuisson étape par étape pour vous permettre de développer vos compétences.



Bénéficiez d'une flexibilité maximale avec FlexiBridge

FlexiBridge vous permet de personnaliser votre espace de cuisson en combinant jusqu'à quatre zones. Cuisinez avec des casseroles, poêles et même planchas de différentes tailles, pour une flexibilité absolue.



Améliorez votre façon de cuisiner avec l'application AEG

Connectez votre plaque de cuisson SensePro à l'application AEG pour une expérience complète. Laissez-vous inspirer par les dernières recettes, surveillez le processus de cuisson et enregistrez vos réglages et plats préférés pour une expérience personnalisée. Un indispensable pour



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Indicateur de mise en marche par LED
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction SenseFry®
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques			
Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Pays de fabrication	Allemagne
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	PNC	949 598 480
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Code EAN	7333394076331
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Diamètre foyer avant droit	14.5		
Diamètre foyer arrière droit	18		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*		
Consommation énergétique foyer avant droit	181.7		
Conso énerg. zone arrière droit	174.5		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	185.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Poids brut/net (kg)	12.52 / 11.52		

