


**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur mobile Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores plus bas. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit fenêtre de calfeutrage est facile à installer.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installez facilement grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que votre mode préféré à distance via l'application Electrolux.


**Consommation d'énergie optimisée**

Notre climatiseur portable offre un rafraîchissement supérieur et durable. Avec notre kit de calfeutrage fenêtre Premium<sup>1</sup>, vous pouvez même économiser jusqu'à 28 % d'énergie supplémentaire grâce à une infiltration moindre<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Kit de calfeutrage fenêtre Premium vendu séparément.

<sup>1</sup> Avec le kit de calfeutrage fenêtre Premium, l'abaissement de la température d'une pièce de 26 °C à 20 °C économise jusqu'à 28 % d'énergie. Test interne effectué dans une pièce de 14 m<sup>2</sup>, avec un niveau d'humidité relative de 60 % et une température extérieure de 30 °C, en 4 h 30 min.


**Un air frais et un confort silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un confort paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Conformément au standard en matière de bruit : EN 12102-2013


**Obtenez le confort rapidement**

Obtenez la fraîcheur et le confort rapidement. Avec le kit Premium de calfeutrage pour fenêtre<sup>1</sup>, vous mettez jusqu'à 60 % moins de temps<sup>2</sup> pour rafraîchir une pièce. <sup>1</sup>Kit premium de calfeutrage pour fenêtre vendu séparément.

<sup>2</sup> Avec le kit Premium de calfeutrage fenêtre, atteindre 24 °C dans une pièce à 26 °C prend 8 min au lieu de 20 min sans le kit. Test interne effectué dans une pièce de 14 m<sup>2</sup>, avec un niveau d'humidité relative de 60 % et une température extérieure de 30 °C.


**Une solution durable qui réduit l'impact sur le climat**

Une solution plus durable : Le réfrigérant utilisé est le gaz durable R290, qui réduit le potentiel de réchauffement climatique (PRG) du climatiseur portatif de 99,8 % par rapport aux climatiseurs portatifs qui utilisent du gaz R410a.

- Gamme Comfort 600
- Climatiseur mobile
- Surface climatisée recommandée: jusqu'à 25 m<sup>2</sup>
- Capacité : 09 KBTU
- Classe énergétique froid: A
- Puissance frigorifique: 2.6 kW
- Puissance frigorifique: 2.6 kW
- Déshumidification l/h: 1.2
- Départ différé: 24h
- Modes: Climatiseur, Déshumidificateur, Ventilateur
- Vitesses de ventilation : Auto, High, Low, Med
- Oscillation : Verticale
- Climatiseur connecté via l'application Electrolux

**Spécifications techniques**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Modèle  | EXP28U340CW         |
| Code EAN  | 7333394080284       |
| PNC   | 950 011 718         |
| Couleur   | Blanc               |
| Gaz réfrigérant                                   | R290                |
| Classe énergétique froid                          | A                   |
| Puissance frigorifique kW                         | 2.6                 |
| Consommation d'énergie froid, kWh/60 min          | 1                   |
| Niveau Sonore                                     | Normal, >= 64 dB(A) |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) :      | 2.6                 |
| Niveau sonore Max (dB)                            | 64                  |
| Dimensions hors tout unité intérieure: HxLxP (mm) | 705x472x383         |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)                   | 885x545x435         |
| Poids brut/net (kg)                               | 34.5 / 30           |
| Pays de fabrication                               | Chine               |
| Longueur du câble (m)                             | 1.8                 |
| Volts   | 220-240             |
| Fréquence (Hz)                                    | 50                  |

