



Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Une finition noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures supérieure à nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf plus longtemps.



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood®, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Installation plan de travail	Traditionnelle
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Dimensions LxP (mm)	590x520
Table	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Niveaux de puissance	14	Type de grille(s)	sans grille
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	11.56 / 10.74
Diamètre foyer arrière gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer avant droit	14.5	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer arrière droit	18	PNC	949 599 528
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Code EAN	7333394124315
Consommation foyer avant gauche	179.3	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4		
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2		
Conso éner. zone arrière droit	184.9		
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.5		
Couleur	Noir mat		
Design	Bords droits		

