
Plaque de cuisson Induction SaphirMatt®SE; Série 600 Bridge 60 cm Zone Flexible

EIV63443CT





Fusionnez les zones pour plus d’espace de cuisson avec la fonction Bridge
La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge
La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Un design noir mat d’une élégance intemporelle
Avec son élégante surface lisse noir mat, la plaque SaphirMatt® SE résiste à l’épreuve du temps et s’accorde avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures jusqu’à trois fois supérieure par rapport à nos plaques standards, elle garde un aspect neuf plus

*Basé sur des tests d’abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe, conformément à la norme internationale IEC 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par comparaison avec nos plaques en verre céramique standards, sans traitement ni revêtement spécifique.



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.
Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Commandes individuelles sensitives à accès direct.
Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Electrolux


Plaque de cuisson Induction SaphirMatt®SE; Série 600 Bridge 60 cm Zone Flexible

EIV63443CT

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	21
Diamètre foyer avant droit	14.5
Diamètre foyer arrière droit	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque éléctrique	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	179.3
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2
Conso énerg. zone arrière droit	184.9
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.5
Couleur	Noir mat
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Type de grille(s)	sans grille

Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	11.56 / 10.74
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 599 528
Code EAN	7333394124315
* Conformément au règlement	EU 66/2014



Plaque de cuisson Induction SaphirMatt®SE;
Série 600 Bridge 60 cm Zone Flexible

EIV63443CT

