


**Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge**

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

**Une finition noire élégante et durable**

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures supérieure à nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf plus longtemps.

**Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.**

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood®, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Une ébullition en un temps-record**

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	1.5
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Volts	220-240/400V2N
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	12.9 / 11.6
Diamètre foyer avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre foyer arrière gauche	21	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer arrière droit	24	PNC	949 599 529
Diamètre foyer avant centre	14.5	Code EAN	7333394124339
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	179.6		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177		
Conso énerg. zone arrière droit	174.6		
Consommation énergétique foyer avant centre	180.2		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	177.9		
Couleur	Noir mat		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Type de grille(s)	sans grille		

