

FSE77717P



Protection pour vos verres les plus délicats

Le système GlassCare offre une protection avancée pour vos verres les plus délicats. Même les verres à pied les plus hauts sont maintenus fermement en place, ce qui minimise le risque de rayures ou de bris.

Bénéfices et Caractéristiques

Nettoyage supérieur et meilleur entretien du verre

Vos verres délicats ne peuvent pas être nettoyés de manière plus sûre grâce aux SoftGrip et SoftSpikes qui maintiennent parfaitement vos verres, les protégeant ainsi contre tous les chocs.



Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de formes différentes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable.

Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres de couleur verte.

Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant en utilisant moins d'eau.

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un nettoyage complet.

Vérification rapide

Ce lave-vaisselle dispose d'un système astucieux qui vous permet de suivre en temps réel l'état d'avancement du cycle. Grâce à sa technologie TimeBeam, il projette un faisceau lumineux rouge sur le sol pendant que le cycle est en cours. Et lorsque tout est prêt à être déchargé, il passe au vert.

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série 7000 GlassCare
- · Livré sans porte d'habillage
- · Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot Control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- 7 programmes, 4 températuresConsommation en eau par cycle: 10.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off: 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage.
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



FSE77717P

Spécifications techniques		
Produit EcoLine	Oui	Type de séchage
Type de construction	Encastrable	Efficacité de séchage E20
Type d'installation	Tout intégrable	
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit avec glissières	Charnières renforcées (non incluses) :
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)
Cuve XXL	Oui	Poids brut/net (kg)
Nombre de couverts	14	Poids min/max de la porte d'habillage
Indice de réparabilité	8.8	(Kg)
Classe énergétique	Α	Fréquence (Hz)
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	49	Moteur Water sensor
Consommation d'eau par cycle (L)	10.9	Connection à une arrivée d'eau
Niveau sonore (dB)	42	chaude
Durée du programme ECO (H)	5:10	Indice de performance de nettoyage
Index d'énérgie (E20)	28.7	Volts
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Ampérage (A)
		Longueur du câble (m)
Départ différé	1h-24h	Tuyau d'eau / vidange (cm)
Fonction AutoOff	Oui	Pays de fabrication
Eclairage intérieur	Non	PNC
Lotal ago intolloui	14011	Code EAN

Type de séchage	Technologie AirDry	
Efficacité de séchage E20	1.061	
Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)	
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560	
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560	
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	
Poids brut/net (kg)	39 / 37.28	
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	15-10	
Fréquence (Hz)	50-60	
Moteur	Inverter	
Water sensor	oui	
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	
Indice de performance de nettoyage	1.121	
Volts	200-240	
Ampérage (A)	10	
Longueur du câble (m)	16	
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180	
Pays de fabrication	Italie	
PNC	911 437 438	
Code EAN	7333394130781	



