


Un four chauffé uniformément

Profitez de plats parfaitement réussis, grâce à la chaleur distribuée de manière homogène à l'intérieur du four.

Bénéfices et Caractéristiques

Chaleur tournante - pour une cuisson uniforme


Le ventilateur répartit uniformément la chaleur à travers le haut et le bas de la cavité de votre four pour des résultats de cuisson uniformes et réussis.


Dites au revoir aux saletés, sans effort

La fonction de nettoyage par catalyse empêche l'accumulation de saletés et de graisses dans votre four. Cette technologie d'auto-nettoyage démarre automatiquement lorsque la température du four atteint 250 °C, éliminant les résidus d'aliments pour un nettoyage sans effort.


Cuisson terminée, arrêt assuré

Pour éviter toute sur-cuisson involontaire, le four est équipé d'un minuteur électronique qui arrête la cuisson une fois le temps programmé écoulé.


Une table vitrocéramique, pour une cuisson rapide

La plaque vitrocéramique permet de cuisiner des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.


Une vitre qui brille avec peu d'effort

Nettoyage rapide et simplifié, grâce à la porte et au verre amovibles.

- Cuisinière Vitrocéramique 50x60 Multifonction
- Plaque de cuisson : Vitrocéramique
- Bar Standard;Front
- Foyer avant gauche : (double zone), Hi-Light, 700W/1700W/120mm/180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer arrière droit : Hi-light, 1800W/180mm
- Four Multifonction
- Nettoyage four : Catalyse
- Programmateur électronique
- Grilloir Électrique 1650 W
- Eclairage intérieur 25 W
- Hauteur réglable
- Rangement : Tiroir large;en acier

Spécifications techniques

Indice efficacité énergétique (EEI)	94.9	Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	184
Type d'installation	Pose-libre	Couleur	Noir
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance électrique totale (W)	7746
Conso classe énerg. CN(kWh)/MF (kWh)	0.84/0.75	Nombre de grille(s):	1 grille
Nombre de cavités	1	Type de plats	1 plat multi-usages
Source chaleur four	Électricité	Hauteur (mm)	858 à la table
Volume utile cavité (L)	57	Fréquence (Hz)	50-60
Dimensions cavité (HxLxP) mm	328 x 437 x 401	Dimensions HxLxP (mm)	x500x600
Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	Non
Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Livré avec prise	Non
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Poids brut/net (kg)	44 / 40.5
Diamètre foyer avant droit	14	Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x565x710
Diamètre foyer arrière droit	18	Tournebroche	Non fourni
Diamètre foyer avant gauche	18	Sonde de cuisson	non
Diamètre foyer arrière gauche	14	Rails télescopiques	Non
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Nettoyage du four	Catalyse
Consommation énergétique foyer avant droit	181.8	Eclairage intérieur	1, paroi arrière
Conso énerg. zone arrière droit	182.1	Porte avec fermeture douce	Non
Consommation foyer avant gauche	190.1	Door number of glasses main oven	2
Consommation énergétique foyer arrière gauche	181.8	Commandes plaque de cuisson FR_FSCooker_CookingFunctionsOven	Manettes rotatives fluides
		Cavité	1
		PRG_NUMBER	Catalytic
		Pays de fabrication	5
			Roumanie

