



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte 6000 Hob2Hood® se connecte sans fil à la plaque de cuisson. Les lumières s'activent dès que vous allumez la plaque de cuisson et la vitesse du ventilateur se règle sur la température de la plaque de cuisson. Découvrez la cuisine sans odeur.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.

La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.



De l'air naturel, en toute simplicité et en silence, grâce à la fonction Breeze

La fonction Breeze rafraîchit l'air de votre cuisine après avoir cuisiné, tout en éliminant silencieusement les odeurs persistantes. Dégustez vos repas, détendez-vous et profitez d'une cuisine agréable, sans effort et en silence.



Hotte ExtractionTech Pro : puissance, performance et air frais

Une qualité de l'air supérieure avec la hotte ExtractionTech Pro. Dotée d'un moteur puissant avec vitesse intensive, la hotte aspire de manière efficace les vapeurs dégagées par la cuisson, pour créer un environnement sain dans la cuisine.

Voyez le moindre détail avec Pure Illumination

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer pour tirer le meilleur parti de la hotte

Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que l'air dans votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.



- Hotte décorative murale 90 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes sensibles sur verre
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze
- Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 320-610-730 m3/h
- Fonction breeze : aspiration à bruit réduit après la cuisson
- H2H connexion avec la plaque
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par Bande LED : 1 - Puissance totale 7.7 W
- 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB97; filtre longue durée : en option MCFB98; filtre PRO en option : pas compatible
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Couleur	Inox	Classe d'efficacité lumineuse	A
Nombres de vitesse d'aspiration	3+Intensive; Breeze	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse mini	340
Bandeau de commandes	Commandes sensibles sur verre	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse maxi	535
Type d'éclairage	Bande LED	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	565
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Niveau sonore Recyclage vitesse Min (dB)	67
Débit d'air (m3/h) vitesses mini/maxi/intensive	320/610/730	Niveau sonore Recyclage vitesse Max (dB)	74
Niveaux sonores (dB) mini/maxi/intensif	56/70/74	PNC	942 022 920
Classe d'efficacité filtration graisses	C	Code EAN	7333394144221
Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50	Poids appareil net (Kg)	14.9
Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65	Poids appareil brut (Kg)	20.1
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	43.7	Dimensions (HxLxP) en mm	1180x898x460
Dimensions (cm)	90	Type d'installation	Hotte décorative murale
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	Filtre(s) à graisse	3
Evacuation (kit optionnel)	Oui	Filtre à graisse	maille d'aluminium
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.35
Nombre de lampes	1	Diamètre de la buse (mm)	150
Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque	Oui	Volts	220-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Ampérage (A)	-
		Filtre(s) à charbon standard	en option
		Réf. filtre à charbon standard	MCFB97

