

**Nettoie votre vaisselle efficacement et facilement**

La série 500 offre une vaisselle parfaitement propre et un séchage final à l'air libre. Profitez d'une utilisation simple, d'un grand espace de chargement et d'un panier supérieur réglable en hauteur.

Bénéfices et Caractéristiques**Séchage final à l'air libre en fin de cycle**

AirDry termine le séchage avec un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle, laissant entrer l'air à température ambiante dans le lave-vaisselle. Un séchage trois fois plus efficace par rapport au système de porte fermée.

**Choisissez la durée, le programme s'adapte**

Avec TimeSet, vous n'avez pas besoin de déterminer quel programme utiliser. Décidez simplement dans combien de temps vous voulez que votre vaisselle soit prête à être utilisée, puis sélectionnez la durée du cycle et appuyez sur démarrer.

**Une vaisselle propre en seulement 30 minutes**

Lorsque vous avez moins de temps, utilisez QuickClean pour nettoyer votre vaisselle en seulement 30 minutes.

**Le panier supérieur ajustable crée de l'espace là où vous en avez besoin**

Gagnez facilement plus de hauteur dans le panier supérieur ou inférieur. Il suffit de saisir les poignées sur les côtés du panier supérieur QuickLift et de tirer légèrement pour le monter ou l'abaisser. Fonctionne parfaitement même lorsqu'il est plein.

**Picots en caoutchouc antidérapants pour un nettoyage sécurisé des verres**

Les SoftSpikes® en caoutchouc antidérapants protègent vos verres. Ils maintiennent délicatement les objets en place afin de réduire le risque d'ébréchures et de rayures dues aux chocs.



- Série 500 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Moteur inverter
- Options: PowerBoost
- Départ différé : 3/6/9h
- Lumière au sol
- 6 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 rangées de picots fixes, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	C	Volts	220-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	74	Longueur du câble (m)	1.5
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.735	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Pays de fabrication	Pologne
Efficacité de séchage E20	1.061	PNC	911 571 118
Durée du programme ECO (h)	4:00	Code EAN	7333394146027
Programmes	90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Niveau sonore (dB)	42		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 10 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	39 / 37		
Ampérage (A)	10		



