



Performance de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.

La série 8000 offre un nettoyage puissant, capable d'éliminer les résidus alimentaires cuits ou séchés. Ses paniers polyvalents avec sections rabattables et supports à verres dédiés, facilitent le chargement. Son système d'eau à haute efficacité limite la consommation à seulement 8,4 litres d'eau.

Bénéfices et Caractéristiques



ComfortLift® : chargement sans effort. Résultats exceptionnels.

ComfortLift® soulève un panier entièrement chargé de 25 cm pour un chargement et un déchargement plus rapides et plus faciles. Lorsque vous tirez le panier inférieur, des charnières spécialement conçues l'amènent en douceur au même niveau que le panier supérieur.




Contrôlez le temps et l'efficacité. Sur l'écran ou dans l'application

L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultat brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.

*Based on an external test by third-party German institute using detergent tablets and 90 min cycle on casserole with lasagna residues



Paniers EasyFlex Plus : flexibilité maximale et protection optimale des verres

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus, à coulissement fluide, disposent de trois rangées rabattables pour maximiser l'espace. Les supports et les picots antidérapants maintiennent les verres en toute sécurité et les protègent des chocs. Le tiroir à couverts modulable accueille tout

- Série 8000 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Eclairage intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14	Ampérage (A)	10
Classe énergétique	A	Fréquence (Hz)	50-60
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49	Volts	200-240
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.488	Longueur du câble (m)	1.6
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Efficacité de séchage E20	1.061	Pays de fabrication	Italie
Durée du programme ECO (h)	5:10	PNC	911 474 026
		Code EAN	7333394146898
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Niveau sonore (dB)	38		
Taille (cm) / Installation	60 FI IRIS82 Comfort Lift®		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x560		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680		
Poids brut/net (kg)	44 / 42		

