Lave-vaisselle Tout Intégrable 60 cm CleaningPerformance 14 couverts

GI8210X2TN



Performance de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.
La série 8000 offre un nettoyage puissant, capable d'éliminer les résidus alimentaires incrustés. Ses paniers polyvalents, dotés de sections rabattables et supports à verres, facilitent le chargement. De plus, grâce à son nouveau système d'eau, utilisez seulement 8,4L d'eau avec le prgramme ECO.

Bénéfices et Caractéristiques



AquaSave : une consommation d'eau maîtrisée à chaque cycle
AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active chaque bras de lavage individuellement, en dirigeant l'eau uniquement là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L avec le programme Eco, sans aucun compromis sur la qualité de nettoyage pour un




Contrôlez la durée et l'éfficacité d'énergie, sur l'écran ou dans l'application
L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque programme. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou le cycle ECO pour un résultant brillant à chaque fois*. L'application offre également des conseils pour le chargement, le programme

*Performances de lavage basées sur des tests internes réalisés avec des résidus alimentaires séchés naturellement.



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres
Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés
Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO* pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.

*Basé sur un test externe réalisé par un institut allemand indépendant, utilisant des tablettes de détergent et un programme de 90 minutes sur une casserole contenant des résidus de lasagnes.



Paniers EasyFlex Plus : flexibilité maximale et protection optimale des verres
Les nouveaux paniers EasyFlex Plus, à coulissement fluide, disposent de rangées rabattables pour maximiser l'espace. Les supports et les picots antidérapants maintiennent les verres en toute sécurité et les protègent des chocs et le tiroir à couverts modulable accueille tout

- Série 8000 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Eclairage intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Lave-vaisselle Tout Intégrable 60 cm CleaningPerformance 14 couverts

GI8210X2TN

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.488
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Efficacité de séchage E20	1.061
Durée du programme ECO (h)	5:10
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Niveau sonore (dB)	38
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable
Indice de performance de nettoyage	1.121
Type d'installation de la porte d'habillage	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x560
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	39 / 37

Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 473 055
Code EAN	7333394147062

