Lave-vaisselle Tout Intégrable 60 cm CleaningPerformance 14 couverts

E82LA201S



Nettoyage puissant avec des paniers spacieux et flexibles
Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés, en ne consommant seulement 8,4 L avec le programme Eco. Ses paniers flexibles, dotés de rangées rabattables et supports pour verres, facilitent le chargement.

Bénéfices et Caractéristiques



WaterSmart : un nettoyage efficace et ciblé
WaterSmart est un système de lavage doté de bras de lavage fonctionnant individuellement dirigeant l'eau uniquement là où elle est nécessaire. À la clé, un nettoyage efficace avec seulement 8,4 L d’eau en utilisant le programme Eco.



Sélectionnez simplement le temps dont vous disposez
Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L’écran QuickSelect Connect montre l’évolution de la consommation d’énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l’évolution du graphique énergétique. L’appli offre des conseils



1 cycle, 2 zones de lavage. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.
Deux zones de lavage lors d’un même cycle, même consommation d’eau et d’énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d’eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.



Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d’eau efficace sous plusieurs angles pour un résultat impeccable.

*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d’un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.



Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres
Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables, offrant un chargement flexible. Les supports antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d’une section centrale profonde pour les

- Série800 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Moteur inverter
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Lumière au sol
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Eclairage intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus,porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips, poignée inox
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Lave-vaisselle Tout Intégrable 60 cm CleaningPerformance 14 couverts

E82LA201S

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.542
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Efficacité de séchage E20	1.061
Durée du programme ECO (h)	4:30
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
Niveau sonore (dB)	42
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable
Indice de performance de nettoyage	1.121
Type d'installation de la porte d'habillage	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	39 / 37
Ampérage (A)	10

Fréquence (Hz)	50-60
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 473 116
Code EAN	7333394148557



