



#### Une chauffe rapide et puissante

La plaque à induction série 500 avec Powerboost chauffe deux fois plus vite qu'une plaque radiante. Efficace, avec une réponse immédiate de la température.

### Bénéfices et Caractéristiques



#### La chauffe rapide par induction est encore plus rapide avec Powerboost

Les plaques à induction avec Powerboost chauffent deux fois plus vite que les plaques radiantes. Efficaces, avec une réponse immédiate de la température.



#### Une finition noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures jusqu'à 3 fois supérieure à celle de nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf

\*Basé sur des tests d'abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe conformément à la norme internationale CEI 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par rapport à nos plaques vitrocéramiques standard sans traitement ni revêtement spécial.



#### Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



#### Commandes par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.



#### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 500
- 3 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

|                                                                                          |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson                                                               | 3           | Volts                           | 220-240/400V2N |
| Technologie de chauffe de la plaque                                                      | Induction   | Poids brut/net (kg)             | 11.7 / 10.8    |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                          | Ø en cm.*   | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600    |
| Diamètre foyer avant gauche                                                              | 21          | Pays de fabrication             | Roumanie       |
| Diamètre foyer arrière gauche                                                            | 14.5        | PNC                             | 949 492 920    |
| Diamètre foyer avant droit                                                               | 28          | Code EAN                        | 7333394163871  |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg.*  | * Conformément au règlement     | EU 66/2014     |
| Consommation foyer avant gauche                                                          | 178.4       |                                 |                |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche                                            | 183.2       |                                 |                |
| Consommation énergétique foyer avant droit                                               | 176.9       |                                 |                |
| Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*                     | 179.5       |                                 |                |
| Couleur                                                                                  | Noir mat    |                                 |                |
| Dimensions LxP (mm)                                                                      | 590x520     |                                 |                |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):                                                    | 44x560x490  |                                 |                |
| Type de grille(s)                                                                        | sans grille |                                 |                |
| Cordon fourni (en m):                                                                    | 1.5         |                                 |                |
| Puissance électrique totale maximum (W)                                                  | 7200        |                                 |                |

