



Une chauffe rapide et puissante

La plaque à induction série 500 avec Powerboost chauffe deux fois plus vite qu'une plaque radiante. Efficace, avec une réponse immédiate de la température.

Bénéfices et Caractéristiques



La chauffe rapide par induction est encore plus rapide avec Powerboost

Les plaques à induction avec Powerboost chauffent deux fois plus vite que les plaques radiantes. Efficaces, avec une réponse immédiate de la température.



Une finition mate pour une cuisine moderne

La surface mate confère à votre plaque de cuisson une allure élégante. Son design mat et moderne s'intègre harmonieusement aux intérieurs contemporains, apportant une touche minimaliste à votre cuisine.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Commandes par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.



Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 500
- 3 foyers
- Connection H²H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Volts	220-240/400V2N
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Roumanie
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	PNC	949 492 943
Diamètre foyer avant droit	28	Code EAN	7333394169903
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	178.4		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	183.2		
Consommation énergétique foyer avant droit	176.9		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	179.5		
Couleur	Noir mat		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		

