



GIGA 6

Un nouveau monde de perfection,
de précision et de professionnalisme



Aperçu des avantages

- 2 broyeurs à disques céramiques avec Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) pour une mouture toujours parfaite
- Préparation parallèle de café et de lait chaud/mousse de lait pour les spécialités tendance
- Un maniement cinq étoiles, y compris pour le nettoyage et l'entretien
- Visuel couleur à écran tactile 4,3" haute résolution avec intelligence artificielle pour une commande simple et intuitive

Avec la GIGA 6, JURA redéfinit la notion de machine automatique à spécialités de café. Cette machine professionnelle pour la maison brille par sa technologie de pointe pour un résultat ultime. Conçue dans des matériaux de haute qualité et finie avec la précision suisse, la GIGA 6 arbore un design épuré qui respire la force et la compétence. Sa façade en aluminium massif de 3 millimètres d'épaisseur et ses couvercles protecteurs d'arôme en zinc chromé soulignent la noblesse de cette nouvelle icône. Avec sa commande intuitive par visuel à écran tactile et Blue Crystal Rotary Switch, ce chef-d'œuvre de l'ingénierie suisse comble les amateurs de café en leur proposant 28 spécialités différentes. L'intelligence artificielle et une conception pensée jusque dans les moindres détails assurent un maniement cinq étoiles d'une qualité inédite.





GIGA 6

Vue d'ensemble technique

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités de café	28
Préchauffage intelligent	■
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■
Contrôle actif des grains	■
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	■
Mode intelligent	■
JURA Cockpit avec affichage du statut d'entretien	■
Connexion WiFi au réseau domestique	■
Émetteur fourni	WiFi Connect

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	■
Fonction One-Touch Lungo	■
Fonction One-Touch	■
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur	2 boyeurs à disques céramiques et à réglage électronique
Pompe à haut rendement, 15 bars	2
Système de chauffage du bloc thermique	2
Circuits de liquides	2
Système de lait/écoulement de lait interchangeable	HP2/CX2
Réservoir de café moulu	■
Couvercle protecteur d'arôme	■

Technologies standard de commande et de programmation

Compatible avec J.O.E.®	■
Rotary Switch	■
Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile
Enregistrement, duplication et personnalisation de produits	■
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	■
Intensité du café programmable et réglable individuellement	10 niveaux
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	■
Température du lait et de la mousse de lait programmable	10 niveaux
Température de percolation programmable	3 niveaux
Température de l'eau chaude réglable	3 niveaux

Standards d'hygiène

Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.)	■
Cartouche filtrante CLARIS	CLARIS Smart
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	■
Contrôle du bac d'égouttage	■
Hygiène JURA: certifié TÜV	■

Standards énergétiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)	■
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	■
Heure d'extinction programmable	■
Heures d'allumage et d'extinction programmables	■

Design et matériaux

Alu Frame Design® 3 mm	■
Eclairage de tasse ambré/blanc	■

Quelques chiffres

Écoulement combiné réglable en hauteur/largeur	69 – 158 mm / 20 – 50 mm
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	69 – 165 mm
Contenance du réservoir d'eau	2,6 l
Contenance du récipient à grains	2 × 280 g
Récipient à marc de café (portions)	env. 20
Longueur du câble	env. 1,2 m
Tension/Puissance	230 V~ / 2300 W
Puissance en mode veille	≤ 0,5 W
Poids	18 kg
Dimensions (l × h × p)	32 × 41,5 × 48 cm
Référence/Désignation du produit	15394/Aluminum (EA)

