



Référence commerciale

LOTUS 600 INOX 6018352  
 LOTUS 600 INOX SANS MOTEUR 6018326  
 LOTUS 900 INOX 6018353  
 LOTUS 900 INOX SANS MOTEUR 6018333  
 LOTUS 1200 INOX 6018354  
 LOTUS 1200 INOX SANS MOTEUR 6018336

Dénomination commerciale

LOTUS



**Définition du produit**

<b>Mode de fonctionnement</b>	Evacuation ou recyclage
<b>Couleur/ Matériau de la carrosserie</b>	Inox
<b>Débit maximum d'air en évacuation (m3/h)</b>	523
<b>Code EAN :</b>	
LOTUS 600 INOX	7612981928124
LOTUS 600 INOX SANS MOTEUR	7612981422684
LOTUS 900 INOX	7612981927905
LOTUS 900 INOX SANS MOTEUR	7612981422783
LOTUS 1200 INOX	7612981927912
LOTUS 1200 INOX SANS MOTEUR	7612981422912
<b>Largeur (cm)</b>	60, 90 et 120
<b>Matériau du filtre à graisse</b>	Aluminium
<b>Nombre de moteur</b>	1
<b>Type d'appareil</b>	Hotte murale
<b>Type de commandes</b>	Electronique
<b>Type de lampes</b>	LED 2x1 W

**Les Plus Produits**



**Commandes et éclairage**

Commandes

Position booster: Oui  
 Type de commandes: Electronique  
 Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: 2  
 Position de la lampe: Dessous  
 Puissance par lampe: 1 W  
 Type de lampes: LED

**Performances et filtration**

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'Energie Annuelle AEC kWh/y	45,9
Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster	718
Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum	523
Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster	718
Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum	133
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	138
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	80%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	46,08
Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba)	49
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	65
Niveau sonore mini en évacuation dB(A)	49
Nombre de moteur	1
Nombre de vitesse	8 + Intensif
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	439
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	148
Puissance consommée en mode veille (W)	0,46

Filtration

Clapet anti retour: Oui  
 Matériau du filtre à graisse: Filtre Aluminium  
 Nombre de filtres: 2 (Version 600), 3 (Version 900) et 4 (Version 1200)

Accessoires en option

Filtre à charbon	5403008
Filtre à charbon haute performance	6403028
Télécommande	5401009
Bas de conduit (hauteur totale de 980 à 1350 mm)	6405203
Moteur séparé Confort Energy	6301026

**Dimensions et Branchements**

Dimensions

<b>Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:</b>	346x598/898/1198x500
<b>Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:</b>	600/520x1010/1310x700/850
<b>Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm:</b>	680-1050
<b>Hauteur du produit sans la cheminée en mm:</b>	346
<b>Poids brut en Kg:</b>	25 (Version 600), 28 (Version 900) 29 (Version 1200)
<b>Poids net en Kg:</b>	18 (Version 600), 21 (Version 900) 22 (Version 1200)

Branchements

<b>Fréquence en Hz:</b>	50-60
<b>Fusible en A:</b>	10
<b>Tension en V:</b>	230-240

**Schéma Technique**

