# Supreme Clean

# Performance et modularité exceptionnelles



# LE SENS DE L'ESSENTIEL

64 kWh

2660 L

9.5 L

14 В

10

OUI









# LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



### PowerCleanPro

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables! 20 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*.



# Jusqu'à 50%\*\* d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



# **Natural Dry**


+70%\*\*\* d'amélioration de séchage. Système d'ouverture automatique de pour un séchage naturel, optimal et économique.



# Troisième tiroir

Le troisième tiroir vous permet de disposer couverts et ustensiles dans une zone d place dans le panier inférieur.

# SCHEMA D'EN



Référence	W0ID751AX
12 NC	869991678400
EAN	8003437056307
Hsine	Radomsko

<sup>\*</sup> Pourcentage calculé par rapport à l'espace de chargement sur les modèles de la même gamme Whirlpool sans la solution PowerClean

9 <sub>5</sub>  t	Système d'ouverture automatique de porte	OUI
<b>3</b> ,31 <b>c</b>	CONFORT D'UTILISATION	
	Interface Départ différé Bandeau de commande	Digit 1-12h Inox
	Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
	Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	=
	AMENAGEMENT INTERIEUR	
ıs résistantes et gagner 30%	3ème tiroir à couverts  PANIER SUPERIEUR  - Poignée  - Réglable en hauteur  - Amovible  - Flap(s) escamotable(s)	OUI OUI, Inox OUI OUI 4
la température et la quantité	- Zone(s) de picots rabattables  PANIER INFERIEUR  - Poignée  - Panier à couverts nomade et amovible  - Zone(s) de picots rabattables	2 OUI, Inox - 4
le la porte en fin de cycle	EQUIPEMENTS	
ie ia porte en im de cycle	Porte à glissières	-
	Installation simple en colonne	-
	Pieds arrières réglables de l'avant	oui
	Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	oui
	Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop
dédiée afin de gagner de la	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
	Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59.8 x 55.5
	Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
	Poids net (kg)	35.5
	Poids avec emballage (kg)	37.5
NCASTREMENT	Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
-	Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
	Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
598 555	Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
	Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
	Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155
653-720		-
653	ACCESSOIRES WPRO pour la longévité	
	A	

ETIQUETTE ENERGIE Classe d'efficacité énergétique Classe d'efficacité lavage / séchage Consommation par 100 cycles Eco (kWh)

Niveau sonore (dB)

PROGRAMMES Nombre de programmes

Eco (50°C)

Intensif (65°C)

Rapide 30' (50°C)

Silencieux (50°C)

Prélavage

OPTIONS PowerClean Pro

Tablettes

Antibactérien (65°C)

Autonettoyage (65°C)

6ème Sens (50-60°C)

Lavage et séchage rapides (50°C)

Système d'ouverture automatique de norte

Consommation d'eau annuelle

Consommation d'eau / cycle Eco

Capacité nominale (nombre de couverts)

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



# Starter kit lave-vaisselle

- Contient : 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
  1 kg de sel régénérant

DWC314/1 12NC : 484010678192 EAN : 8015250666304

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy 92800 Puteaux

imale et minimale du cycle 6ème Sens.

<sup>\*\*\*</sup> Comparé à un système de séchage statique