

WH7IA15AM3TUS0

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 15 COUVERTS, CLASSE A



6ème SENS

Jusqu'à 40% d'économies d'eau et de temps*. La technologie 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



NATURAL DRY

+99% d'amélioration de séchage**. Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



CUVE MAXI SPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10%*** d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



TROISIEME TIROIR FLEXIBLE

Troisième tiroir modulable



ECLAIRAGE INTERIEUR

Pour plus de confort au quotidien, deux spots s'allument à l'intérieur du lave-vaisselle lorsque vous ouvrez la porte. Une meilleure visibilité pour un chargement et un déchargement de votre vaisselle facilités.



ETIQUETTE ENERGIE****

Classe d'efficacité énergétique : A
Consommation énergétique par cycle : 0.55 kWh
Performance de nettoyage : A
Performance de séchage : A
Consommation d'eau : 9,9 L
Niveau sonore : 38 dB - classe sonore A
Capacité : 15 couverts

PROGRAMMES ET OPTIONS


8 programmes : Eco 50°, Intensif Auto 65°, Mixte Auto 55°, Rapide Auto 50°, Rapide 45°, Verres 45°, Prélavage, Autonettoyant 65°.

Options : PowerClean Pro, Demi-Charge, Extra Sec, Silencieux, Turbo, Départ Différé (24H), Rinçage Antibactérien, Temps Restant au Sol, NaturalDry.

CARACTÉRISTIQUES

Cuve MaxiSpace en acier inoxydable
Système d'ouverture automatique de la porte
Moteur Inverter
2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
Éclairage intérieur
Time on floor (indicateur lumineux de marche au sol)
Témoins lumineux sel et liquide de rinçage
Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite Aquastop
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)
Porte à glissières
Bandeau de commandes tactile

Schéma d'encastrement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 155 cm
Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
Longueur du câble de raccordement : 130 cm
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans
Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10
Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 820/900 x 600 x 560 mm

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Troisième tiroir Flexible

Amovible

Modulable

Panier Supérieur

Poignée : Inox

Amovible

Réglable en hauteur, même chargé

4 flap(s) escamotable(s)

Support verres avec séparateur métallique

Panier inférieur

Poignée : Inox

Amovible

4 rangées de picots rabattables

2 supports pour casseroles

Système de roulettes renforcé

Modèle

WH7IA15AM3TUS0

12NC

869991697650

Code EAN

8003437059803

*comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens. **basé sur la performance moyenne de séchage du lave-vaisselle encastrable Whirlpool dotés de 3 paniers et du NaturalDry sur une charge combinée comprenant du plastique, du verre, de l'acier et de la porcelaine, par rapport à un modèle de lave-vaisselle encastrable Whirlpool avec 3 paniers sans NaturalDry. Les résultats des performances de séchage peuvent varier en fonction du modèle de lave-vaisselle et de la charge de vaisselle. ***comparaison entre les modèles de lave-vaisselle Whirlpool avec cuve standard et les modèles de lave-vaisselle Whirlpool avec cuve MaxiSpace. L'espace supplémentaire correspond à l'augmentation de la surface de chargement totale entre les trois paniers. **** selon norme EN 50304.

European Appliances France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux - SAS au capital de 79.903,708 € - RCS Nanterre B 325 041 481