

## WH6IB16AM6TO

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 16 COUVERTS, CLASSE B



### 6<sup>ème</sup> SENS

Jusqu'à 40% d'économies d'eau et de temps\*.  
La technologie 6<sup>ème</sup> Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



### NATURAL DRY

+99% d'amélioration de séchage\*\*.  
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



### CUVE MAXI SPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10%\*\*\* d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



### POWERCLEAN PRO

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30%\*\*\*\* d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur.



### ETIQUETTE ENERGIE\*\*\*\*\*

Classe d'efficacité énergétique : B  
Consommation énergétique par cycle : 0.663 kWh  
Performance de nettoyage : A  
Performance de séchage : A  
Consommation d'eau : 9,9 L  
Niveau sonore : 38 dB - classe sonore B  
Capacité : 16 couverts

### PROGRAMMES ET OPTIONS


10 programmes : Eco (50°C), Intensif Auto (65°C), Mixte Auto (55°C), Rapide Auto (50°C), Rapide (45°C), Verre (45°C), Silencieux -1dB (55°C), Désinfectant (65°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)

Options : Power Clean, Demi-charge, Extra Dry, Départ différé 0:30-24h, Programme Favori, NaturalDry

### CARACTÉRISTIQUES

Cuve MaxiSpace en acier inoxydable  
Système d'ouverture automatique de la porte  
Compteur d'usage  
Moteur Inverter  
2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil  
Time on floor (indicateur de temps restant au sol)  
Témoins lumineux sel et liquide de rinçage  
Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite Aquastop  
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)

### Schéma d'encastrement



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm  
Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm  
Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg  
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 155 cm  
Longueur du tuyau de vidange : 150 cm  
Longueur du câble de raccordement : 130 cm  
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans  
Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10  
Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 820/900 x 600 x 560 mm

### AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

#### Troisième tiroir :

Poignée plastique  
Amovible

#### Panier Supérieur

Poignée Plastique  
Amovible  
Réglable en hauteur  
2 volets pliables latéraux  
4 rangées de picots rabattables

#### Panier inférieur

Poignée Plastique  
Amovible  
4 rangées de picots rabattables  
Supports PowerClean

Modèle

12NC

Code EAN

WH6IB16AM6TO

869991697740

8003437059889

\*comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6<sup>ème</sup> Sens. \*\*basé sur la performance moyenne de séchage du lave-vaisselle encastrable Whirlpool dotés de 3 paniers et du NaturalDry sur une charge combinée comprenant du plastique, du verre, de l'acier et de la porcelaine, par rapport à un modèle de lave-vaisselle encastrable Whirlpool avec 3 paniers sans NaturalDry. Les résultats des performances de séchage peuvent varier en fonction du modèle de lave-vaisselle et de la charge de vaisselle. \*\*\*comparaison entre les modèles de lave-vaisselle Whirlpool avec cuve standard et les modèles de lave-vaisselle Whirlpool avec cuve MaxiSpace. L'espace supplémentaire correspond à l'augmentation de la surface de chargement totale entre les trois paniers. \*\*\*\*pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean. \*\*\*\*\* selon norme EN 50304.

European Appliances France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux - SAS au capital de 79.903.708 € - RCS Nanterre B 325 041 481