

## Lave-linge TOP

**TDLR65261FR**



Photo non contractuelle

**6,5 kgs, 1200 trs, Classe A**  
**Moteur Induction**  
**Départ différé digital et indicateur de temps restant**



**Programme 6ème Sens** : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps \*\*



**FreshCare**: Du linge frais et propre. Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur de votre linge



**Moteur Induction**: Robuste, durable et silencieux, il réduit les vibrations et le niveau de bruit émis par l'appareil.



**Départ différé**: appareil adapté à vos besoins. L'option de démarrage différé vous permet de régler le démarrage du cycle au moment qui vous convient le mieux, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'énergie

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6,5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmeur intelligent 6ème sens	Oui
Interface	Smart Display E8
Moteur	Inverter

### LABEL\*

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	43
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:15
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	44
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78
Classe sonore en essorage	C

### PROGRAMMES

<b>PROGRAMMES</b>	<b>14</b>
Coton	Oui
Aquasaver	Oui
Couleurs 15	Oui
Synthétiques	Oui
Jeans 40°	Oui
Hygiène 60°	Oui
Délicat	Oui
Magic 40°	Oui
Eco 40-60	Oui
20°	Oui
Chrono 30°	Oui
Laine	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

### OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé (1-24h)	Oui
FreshCare	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Température	Oui
Essorage	Oui
Annulation vidange	Oui
Temps	-
Couleur 15°	Oui
Voyant ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui
Surdosage du détergent	Oui

### EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct Tambour	-
Pieds ajustables (2 + roulettes)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57/58
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V- 50 Hz

<b>Référence</b>	<b>12NC</b>	<b>EAN</b>	<b>Usine</b>
TDLR65261FR	859991709340	8003437062988	POPRAD

\*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

\*\* Différence de consommation entre une charge minime (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple