

WH6IA14BN7A0

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE, 60 CM, 14 COUVERTS, CLASSE A



6ème SENS

Jusqu'à 40% d'économies d'eau et de temps*.
La technologie 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



NATURAL DRY

+99% d'amélioration de séchage**.
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



POWERCLEAN PRO

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur.



ETIQUETTE ENERGIE***

Classe d'efficacité énergétique : A
Consommation énergétique par cycle : 0.542 kWh
Performance de nettoyage : A
Performance de séchage : A
Consommation d'eau : 2660 L/an
Consommation d'eau : 9,5 L
Niveau sonore : 41 dB - classe sonore B
Capacité : 14 couverts


PROGRAMMES ET OPTIONS

10 programmes : Eco (50°C), 6ème Sens, Intensif (65°C), Mixte (50°C), Rapide 30', Cristal (45°C), Silencieux -1dB (55°C), Antibactérien (65°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)
Options : PowerClean Pro, Multizone, Natural Dry, Départ différé 1-12H, Tablettes, Turbo

CARACTÉRISTIQUES

Cuve MaxiSpace en acier inoxydable
Système d'ouverture automatique de la porte
Moteur Inverter
2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
Témoins lumineux sel et liquide de rinçage
Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite Aquastop
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)

Schéma d'encastrement



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 155 cm
Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
Longueur du câble de raccordement : 130 cm
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans
Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) :10
Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 820/900 x 600 x 560 mm

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Troisième tiroir Fixe

Amovible

Modulable

Panier Supérieur

Poignée : Inox

Amovible

Réglable en hauteur, même chargé

4 flap(s) escamotable(s)

-

Panier inférieur

Poignée : Inox

Amovible

2 zones de 2 rails de picots rabattables

2 zones de 2 rails de picots fixes

Modèle
WH6IA14BN7A0

12NC
869991716340

Code EAN
8003437064005

*comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens. **basé sur la performance moyenne de séchage du lave-vaisselle encastrable Whirlpool dotés de 3 paniers et du NaturalDry sur une charge combinée comprenant du plastique, du verre, de l'acier et de la porcelaine, par rapport à un modèle de lave-vaisselle encastrable Whirlpool avec 3 paniers sans NaturalDry. Les résultats des performances de séchage peuvent varier en fonction du modèle de lave-vaisselle et de la charge de vaisselle. *** selon norme EN 50304.