

WSBC3M17X

## Lave-vaisselle encastrable



## LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL




## 6ème Sens

Jusqu'à 50%\*\* d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

## Schéma d'encastrement



Référence	WSBC3M17X
12 NC	869991616440
EAN	8003437233050
Usine	Radomsko

\* Le sens de la différence

\*\* Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an

\*\*\* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

\*\*\*\* Comparé à un système de séchage statique

## ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	F
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	84 kWh
Consommation d'eau annuelle	2520
Consommation d'eau / cycle Eco	9
Niveau sonore (dB)	47
Classe sonore	C
Capacité nominale (nombre de couverts)	10

## PROGRAMMES

Nombre de programmes	6
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Rapide 30'	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Prélavage	OUI

## OPTIONS

PowerClean Pro	-
Tablettes	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	-

## CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	OUI, 1-24h
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

## AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	-
<b>PANIER SUPERIEUR</b>	
- Poignée	OUI, plastique
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	2
- Zone(s) de picots rabattables	-
<b>PANIER INFÉRIEUR</b>	
- Poignée	OUI, plastique
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	-

## EQUIPEMENTS

Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 44.8 x 55.5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	89 x 50 x 67.5
Poids net (kg)	29.6
Poids avec emballage (kg)	31.6
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation	130 CM
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

## ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

## Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171  
12NC : 48400008413  
EAN : 8015250441000

## Starter kit lave-vaisselle

Contient :  
- 24 tablettes tout en 1  
- 250 ml de liquide de rinçage  
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1  
12NC : 484010678192  
EAN : 801525066304