

WSIO3T223PEX

Lave-vaisselle intégrable



LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL

6th Sense

Jusqu'à 50% d'économies d'eau et de temps.**

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



PowerClean Pro

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !

28 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur***

Référence	WSIO3T223PEX
12 NC	869991616520
EAN	8003437233081
Usine	Radomsko

* Le sens de la différence

** Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an

*** Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

**** Comparé à un système de séchage statique

ETIQUETTE ENERGIE	
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	76 kWh
Consommation d'eau annuelle	2520
Consommation d'eau / cycle Eco	9
Niveau sonore (dB)	43
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	10
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	7
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Lavage et séchage rapides (50°C)	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Prélavage	OUI
Auto-nettoyant	OUI
OPTIONS	
PowerClean Pro	OUI
Tablettes	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	-
CONFORT D'UTILISATION	
Interface	Digit
Départ différé	OUI, 1-24h
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
AMENAGEMENT INTERIEUR	
3ème tiroir à couverts	-
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI, inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	2
- Zone(s) de picots rabattables	2
PANIER INFÉRIEUR	
- Poignée	OUI, inox
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2
EQUIPEMENTS	
Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 45 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	89 x 50 x 67.5
Poids net (kg)	29.6
Poids avec emballage (kg)	31.6
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	150

ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171
12NC : 48400008413
EAN : 8015250441000

Starter kit lave-vaisselle

Contient :

- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1
12NC : 484010678192
EAN : 8015250666304