

Lave-linge TOP

TDLR65330



photo non contractuelle



Une technologie brevetée qui assure le niveau sonore le plus faible**** du marché: 49 dB(A) au lavage et 72 dB(A) à l'essorage



Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge



Ouverture douce du tambour

Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge. De plus, le retour du tambour vers le haut à la fin du cycle permet un chargement plus facile et plus pratique.



Programmateur 6ème Sens :

Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps***



40% d'économies par rapport à la classe A

6,5 kg, 1300 trs, A+++-10%AA
Ouverture douce du tambour

Départ différé digital et indicateur de temps restant
Accès direct tambour

LABEL**

Classe d'efficacité énergétique	A+++ -10%
Classe d'efficacité à l'essorage	A
Consommation d'énergie (kWh/an)	146
Consommation d'eau (Litres/an)	8800
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	49
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	72

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6.5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1300
Programmateur intelligent 6ème Sens	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	DIGITAL

PROGRAMMES

Coton	OUI
Synthétique	OUI
Magic	OUI
Eco Coton	OUI
Délicat	OUI
AquaEco	OUI
Couleurs	OUI
Jeans	OUI
Chrono 30'	OUI
Sport	OUI
Laine	OUI
Business	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

Départ différé Digital et Indicateur de temps restant	OUI
Départ - Pause	OUI
Rapide	OUI
Prélavage	OUI
Rinçage plus	OUI
Essorage	OUI
Freshcare	OUI
Température 40°/60°	OUI
Couleurs 15°	OUI
Sécurité enfant	OUI
Annulation vidange	OUI

EQUIPEMENTS

Moteur induction à transmission directe	OUI
Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct Tambour	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Grande ouverture tambour 21 cm	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange	en façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	56/57
Puissance de chauffage	2000 W
Alimentation électrique	230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

Référence
TDLR65330

12 NC
859 332 029 050

EAN
8 003 437 728 198

****Par rapport aux niveaux sonores à l'essorage déclarés par la concurrence sur le marché des lave-linge Top standards (largeur 40 cm) jusqu'à 1200 tr/min. (Statut Avril 2014)

*** Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple

** Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE