


TASCIUGO
ARIADRY
MULTI

DEXD216RF




PROTÉGEZ VOTRE MAISON ET VOTRE FAMILLE

TECHNOLOGIES



PERFORMANCES ET ÉCO-RESPONSABILITÉ

Les déshumidificateurs De'Longhi sont synonyme d'excellentes performances et s'adapte à vos différents besoins grâce à une évacuation de l'eau en continue ou en réservoir. L'utilisation du gaz R290, gaz 100 % naturel, permet une utilisation efficace et plus éco-responsable avec une consommation d'énergie réduite.



FONCTION BUANDERIE

Les paramètres automatiques de la fonction buanderie optimisent la vitesse de ventilation et la capacité de déshumidification pour un séchage 50 % plus rapide (vs séchage naturel).



FILTRE À CHARBON ACTIF ET ANTI ALLERGIES

Le filtre à charbon actif est parfait pour lutter contre les mauvaises odeurs. Il s'accompagne d'un filtre anti-poussière pour un air toujours plus sain dans votre maison.



PANNEAU DE COMMANDE LCD

Un panneau de commande LCD est intégré pour contrôler votre appareil. Programmez votre déshumidificateur grâce au minuteur intégré (de 1 à 12h).

AUTRES PLUS PRODUIT




DURABLE

Votre appareil est fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé.



ÉVACUATION EN CONTINU

Pour supprimer l'humidité sans avoir à vider le réservoir.



ROULETTES INCLUSES

Des roulettes sont incluses afin de déplacer facilement votre appareil.

TASCIUGO
ARIADRY
MULTI

DEXD216RF



CARACTERISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 16L/24h
- 2 systèmes d'évacuation : en continu ou dans le réservoir
- Réservoir capacité 2,1L
- Fonction Buanderie
- Filtre anti-poussière
- Filtre à charbon actif
- Filtre anti allergies
- Panneau de commande LCD
- Minuteur 12h
- Fabriqué à partir de 30% de plastique recyclé
- Silencieux : seulement 40 dB(A)
- Roulettes incluses
- Arrêt automatique une fois le réservoir plein
- Redémarrage automatique
- Anti gel électronique
- Gaz R290

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de déshumidification	L/24h	16
Puissance absorbée	W	300
Surface traitée	M3	75
Niveau sonore	dB(A)	40
Réservoir	L	2,1
Température de fonctionnement	°C	2-30
Dimensions Produit (LxPxH)	mm	334x220x508
Dimensions Emb. (LxPxH)	mm	-
Poids	Kg	10,5
Colisage		-
Code EAN		8004399027787
Code SAP		0148516253