



AP140i GentleJet



Une distribution de l'air PLUS DOUCE
Un refroidissement PLUS RAPIDE

TECHNOLOGIES

INVERTER


TECHNOLOGIE INVERTER

La **technologie Inverter** améliore considérablement le temps de refroidissement, atteint des niveaux sonores de plus en plus bas et économise en énergie pendant toute la saison.



DOUBLE MODE DE DISTRIBUTION

Une distribution **traditionnelle** ou un flux d'air plus large et une **distribution plus douce grâce à une sortie d'air à 180°**, tout en améliorant le temps de refroidissement de la pièce.



TECHNOLOGIE ARCTIC GENTLE SURROUND

Grâce à la **technologie Arctic Gentle Surround**, la distribution de l'air est désormais plus douce que jamais, améliorant votre confort et évitant les courants d'air. En optimisant la distribution de l'air, nous avons **réduit de 30 %** le temps nécessaire pour refroidir la pièce.



ECO REAL FEEL

TECHNOLOGIE ECO REAL FEEL

Votre climatiseur contrôle automatiquement la température et le taux d'humidité pour un confort optimal grâce à la technologie exclusive Eco Real Feel. Obtenez un environnement sain et une sensation de bien-être avec **30 % d'économie d'énergie*****

AUTRES PLUS PRODUIT





AP140i GentleJet



CARACTERISTIQUES

- Capacité de refroidissement max* : 14 000 Btu/h
- Puissance frigorifique** : 3700 W
- Classe énergétique : A+
- TECHNOLOGIE INVERTER
- TECHNOLOGIE ARCTIC GENTLE SURROUND
- DOUBLE MODE DE DISTRIBUTION
- Technologie Eco Real Feel
- Technologie SILENT
- Affichage frontal facile d'utilisation
- Fonction arrêt / démarrage différé 24h
- Système de réutilisation des condensats exclusif
- Fonction ventilateur et fonction déshumidificateur
- Panneau de commande LED
- Télécommande
- 3 vitesses de ventilation (min-med-max)
- Facile à transporter
- Longueur du flexible : 1,25m
- Kit de fenêtre inclus
- Gaz réfrigérant R290***

En attente de confirmation test Labo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de refroidissement max*	Btu/h	14 000
Puissance frigorifique**	W	3700
Puissance absorbée	W	1280
Superficie maximale	m3	140
Classe énergétique		A+
EER		2,9
Débit d'air (min-med-max)	m3/h	250-310-350
Pression sonore	dB(A)	42-49
Puissance sonore maximale	dB(A)	65
Humidité supprimée (mode déshu)	L/24h	77
Dimensions produit (hxlxp)	mm	814x457x363
Dimensions emballage	mm	TBC
Colisage		1
Poids net/brut	Kg	35/TBC
Code EAN		8004399037274
Code SAP		0151455006

*35 °C/80 % HR

** 35 °C/40 % HR (EN14511)

***Test interne, condition initiale 30 °C et 40 % HR

****696 fois supérieur à l'impact du réchauffement climatique du R410 - Règlement F-Gas 517/2014.