




## Pinguino



### PERFORMANCE ET ECOLOGIE

L'utilisation du gaz réfrigérant R290 fait de ce climatiseur un produit écologique et performant. Le gaz R290 est un hydrocarbure **100% naturel** utilisé comme réfrigérant. Son impact sur l'environnement est faible (**700 fois** moins d'impact qu'avec le R410a) et il possède d'excellentes propriétés thermodynamiques (**40%** de gaz en moins utilisé pour les mêmes performances),

### TECHNOLOGIE REALFEEL

Une technologie unique De'Longhi assurant un confort optimal dans la durée grâce à un ajustement automatique de la température et du taux d'humidité. Activez la fonction Real Feel et Pinguino fera tout seul les ajustements nécessaires pour que vous ressentiez une sensation de bien-être optimal !

### TECHNOLOGIE SILENT

Un minimum de bruit, attente N°1 des consommateurs, grâce à une isolation spécifique du cœur de l'appareil pour une climatisation silencieuse même quand la ventilation est à son maximum !

### TELECOMMANDE & PANNEAU DE COMMANDES DIGITALES

### DONNEES TECHNIQUES

<b>Puissance frigorifique</b>	W	<b>3000</b>
Puissance absorbée	W	1050
<b>Classe énergétique</b>		<b>A</b>
EER		3.0
Consommation par heure	kWh	1
Débit d'air (min-med-max)	m³/h	250-310-350
Pression sonore	dB(A)	49-53
Puissance sonore maximale	dB(A)	65
Humidité supprimée (en mode deshu)	l/24h	32
Dimensions produit (hxlxp)	mm	750x449x395
Dimensions emballage (hxlxp)	mm	870x475x450
Colisage		1
Poids net / brut	Kg	30 / 33
Code EAN	8004399	512 405
Code SAP		0151454009

- **Capacité de refroidissement Maximum** : 11 500 Btu/h\*
- **Puissance frigorifique** : 3000 W
- **Classe énergétique** : A
- **GAZ R290 propane**
- **Technologie RealFeel**
- **Technologie SILENT**
- **Fonction arrêt / démarrage différé 24h**
- **Système de réutilisation des condensats exclusif**
- Fonction ventilateur et fonction déshumidificateur
- Humidité supprimée (en mode deshu) seul: 32 litres /24h
- Nouveau panneau de commande digital
- 3 vitesses de ventilation
- Thermostat électronique
- Longueur du flexible : 1200mm
- Diamètre du flexible : 130mm

