

## KI90CE

**Famille:** Hotte  
**Sous-famille:** Hotte décorative îlot central  
**Esthétique:** Neutre  
**Design:** Pyramidale  
**Catégorie de largeur:** 90 cm  
**Type d'aspiration:** Evacuation  
**Contrôle électronique**  
**Matériau:** Inox  
**Couleur:** Inox  
**Type d'inox:** Satiné  
**Code EAN:** 8017709204068  
**Largeur hotte:** 90 cm



### Esthétique

---

Logo: Embouti

### Commandes

---

Type de commandes: Touches  
Couleur des LED: Blanc

### Programmes / Fonctions

---

Nombre de vitesses: 3

### Caractéristiques techniques

---

Nombre de lampes: 4  
Type d'éclairage: LED  
Puissance de l'éclairage: 1 W  
Température de Couleur de la lumière (°K): 4000  
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 600 m³/h  
Puissance du moteur: 200 W  
Nombre de filtres: 3  
Filtres anti-graisses: Aluminium  
Témoin de remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm  
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm  
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm  
Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	239	40
Vitesse 2	410	57
Vitesse 3	578	63

### Accessoires inclus

---

Tube de réduction sortie

### Performance / Etiquette Energétique

---

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 56,9 kWh/a  
Classe d'efficacité énergétique: B  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 24.1  
Classe d'efficacité fluidodynamique: B  
Efficacité lumineuse (LE): 93.9  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses: 80,3 %  
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C  
Débit d'air à la vitesse minimale: 239 m³/h  
Débit d'air à la vitesse maximale: 578 m³/h  
Niveau de bruit au réglage le moins élevé: 40 dB(A)  
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 63 dB(A)  
Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00

Index d'efficacité énergétique: 62.3  
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 333 m³/h  
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 348 Pa  
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 134 W  
Puissance nominale du système d'éclairage: 4 W  
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 413  
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 63 dB(A)

### Raccordement électrique

---

Puissance nominale électrique: 205 W  
Tension (V): 220-240 V  
Fréquence (Hz): 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

### Egalement disponible

---

### Accessories not included

---



#### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

